



PYLONTECH

Nízkonapět'ové baterie pro domácnosti i malé firmy



Spolehlivé a výkonné baterie
Bezpečnostní certifikát TÜV CE UN38,3 TLC



Skvělý poměr cena / výkon
Dlouhá životnost a skvělý výkon každého modulu



Kompaktní design a rychlá instalace
Možnost modulárního skládání až 16 ks



Možnost připojit další moduly
Dobíjecí proud se sčítá



Kompatibilní s většinou střídačů na trhu
GoodWe, Imeon, Victron, Sofar Solar

SPECIFIKACE (48V)



Typ baterie

US2000C

US3000C

US5000C

Parametry

Jmenovité napětí (V)	48	48	48	
Jmenovitá kapacita (Ah)	2 400	3 552	4 800	
Využitelná kapacita (Ah)	2 280	3 374	4 560	
Rozměry (cm)	44,2*41*8,9	44,2*42*13,2	44,2*42,0*16,1	
Hmotnost (kg)	22,5	32	39,7	
Nabíjecí / Vybíjecí Proud (A)	(Peak 1) (Peak 2)	50~89@60 s 90~200@15 s	74~89@60 s 90~200@15 s	101~120@15min 121~200@15 s
Komunikace		RS485/CAN		
Maximální množství modulů (ks)	16	16	16	
Pracovní teplota (°C) Nabíjení		0~50		
Pracovní teplota (°C) Vybíjení		-10~50		
Krytí		IP20		
Typ chlazení		Pasivní		
Životnost		15 let a více (25 °C)		
Počet nabíjecích cyklů		více než 6 000 při 90% DOD		
Certifikace	UL1642/ IEC62619 /ICE63056 /ICE61000-6-2/3 UN38.3	UL1973 /UL1642/UL9540A /VDE2510-50/IEC63056 /IEC62619/IEC62040/IEC62477-1 /ICE61000-6-2/UN38.3	UL1973/UL9540A IEC62619/IEC63056 /ICE61000-6-2/3 /UN38.3	

Pylon Technologies Co., Ltd
No. 73, Lane 887, Zu Chongzhi Road,
Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong, Shanghai
201203, China

www.pylontech.com sales@pylontech.com.cn



S-Power Energies, s.r.o.
Jeremiášova 2581/2
155 00 Praha 5-Stodůlky
E-mail: info@s-power.cz
Tel: **+420 222 701 258**
www.s-power.cz

Pylontech, Cube the force
www.pylontech.com.cn